



### Epifanes Antislipverf

Slip- en slijtvaste verf voor het dek op basis van urethaan-/alkydhars en polypropyleenpoeder. Helpt uitglijden op dekken te voorkomen. De antislipverf altijd aanbrengen over minimaal 2 aflaklagen om doorslag van vocht naar de primerlagen tegen te gaan.

### Toepassingsgebieden:

Voor het aanbrengen van een antisliplaag op reeds aangebrachte ééncomponent systemen op hout, staal, aluminium en polyester. Tevens geschikt over vrijwel elk bestaand antislipsysteem ongeacht het merk.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verdunning</b>        | Roller - Epifanes Verfverdunding.  |
| <b>Overschilderbaar</b>  | Na 24 uur bij 18°C.  |
| <b>Belastbaar</b>        | Na 72 uur bij 18°C.  |
| <b>Uitstrijkvermogen</b> | 4-8 m <sup>2</sup> per liter @ 70 µm droge laagdikte   |
| <b>Verpakking</b>        | 750ml.   |
| <b>Kleur</b>             | wit, creme no. 1, grijs no. 212 en grijs no. 213   |
| <b>Verwerkingsadvies</b> | Voor de beste verdeling van de antislipkorrel verwerken met een kortharige vachtroller, bv. velours. Voor en tijdens gebruik goed roeren om de antislipkorrel te blijven verdelen. De laatste laag minimaal 72 uur laten doorharden voor deze te belasten. |

### Opmerking

Tevens los verkrijgbaar: **Epifanes Antislippoeder**. Deze kan aan Epifanes Mono-urethane en/of Epifanes Poly-urethane jachtlak worden toegevoegd om een eigen kleur antislipverf te maken. Toevoeging : 20gr. is voldoende voor 750ml. / 750gr.

